



Det som utmärker göktyteholken är att den skall vara djup och tät. Skall man lyckas att få göktytan att häcka måste den sitta i de biotoper som den föredrar. Trädgårdar, parker, hagmarker och i lövskogsdungar. Ett tips kan vara att sätta upp holken där man vet att törnskatan trivs, det är inte ovanligt att de håller till i samma biotop. Vad som är viktigt är att göktytans huvudföda den svarta och gula tuvmyran måste finnas i närheten.

Stör inte göktytan under äggläggning och ruvning!

**Byggbeskrivning:**

Samtliga väggar skall ha grova sidan inåt. Borra ing.hålet 35 mm i framst. Putsa hålkanterna med en rasp. Lägg bakst. på ett bord med grova sidan upp. Lägg gavlarna på var sida om bakst. Ställ golvet på högkant på bakst ca 5 mm från nederkant. Lägg två heldragna limsträngar på båda gavlarna ca 10 mm från kant för limning mot bakst. och framst. Lägg även lim på golvet på ytor mot gavlar. Ställ även ett golv i överkant holk för att stödja framst. men inget lim på den. Vik upp gavlar mot bakst och

golv och lägg på framst. Sätt tving i båda ändar, först lite lätt. Kolla väggarnas höjd i överkant. De måste vara jämnhöga för att sluta tätt mot tak. Justera och dra åt tving. Spika varje kant med 3 st spik 50 mm. Förborra med 2 mm borr. Spika även golvet med en spik genom vardera gavel. Därefter kan tvingarna tas bort. Peta genom ing.hålet ur stödbiten. Läg därefter på taket. Skall du ringmärka i holken så skruva taket, spika annars med 4 st spik 50 mm. Förborra. Använd snickarlim - ute eller likvärdigt.

Uppsättning i träd. Eftersom holken är ganska tung, ca 6 kg, är det bäst att använda skruvöglor upptill och nertill i bakkant, 4 st totalt. Genom dessa dras sedan najtråd så att tråden ligger dubbel bakom trädet. Fäst och sträck med hovtång.

Lycka till!

Önskar GÖKTYTEGRUPPEN:

Leif Carlsson, Eskilstuna  
016-51 41 81, mihack@swipnet.se  
Kent Gullquist, Överum  
0493-300 42, kegu@algonet.se  
Erik Arbing, Mariefred  
0159-217 77, erik.arbing@telia.com

**Materialspecifikation:**

Virkeskvalite		Antal	Bredd	Längd
Råplanat 22 mm	Framstycke	1	120	400
Råplanat 22 mm	Bakstycke	1	120	400
Råplanat 22 mm	Golv	1	120	125
Råplanat 22 mm	Gavlar	2	170	400
Råplanat 22 mm	Tak	1	170	250